

МЖН-241 DTG

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОТОВАТОРЫ
И ПОЧВЕННЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
МОЩНОСТЬ 200-400 ЛС.

Совместимость с тракторами Valtra,
John Deere, Case, New Holland
Заглубление в грунт до 30 см.



Глубина имеет значение



Официальный дилер Suokone Mericrusher



ТРАКТОРИСТЫ

РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45а
+7 (831) 265-65-65, 8 (800) 7777 152
info@trz.ru; www.trz.ru



ТРАКТОРИЯ ГРУПП

РФ, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14, с14
+7 (495) 664 51 30, 8 (800) 777 51 30
info@traktoria.ru; www.traktoria.ru

МЖН-241 DTG

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОТОВАТОРЫ
И ПОЧВЕННЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
МОЩНОСТЬ 200-400 ЛС.**

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО МУЛЬЧЕР.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Измельчение отходов лесозаготовки
- Строительство зимних дорог
- Подготовка почвы к лесопосадкам
- Содержание лесных дорог
- Измельчение кустов и подростов

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Рекультивация залежных земель
- Содержание полей

ОСОБЕННОСТИ

- Контр-ножи фиксированные
- Износостойкая пластина *Harдох* на корпусе
- Ротор *UNT* либо *STB* с твердосплавными режцами
- Муфта предохранительная *POC* с управлением при помощи давления (патент *Suokone Oy*)

СТРОИТЕЛЬСТВО

- Расчистка участков под строительство
- Дробление пней
- Удаление укатанного снега и льда
- Расчистка перед высадкой деревьев или планировкой участка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Сигнализация проскальзывания муфты (12 вольт)
- Задний ролик с гидроприводом
- Направляющая плита (гидравлическая; впереди / сзади)
- Сито (гидравлическое; впереди / сзади)
- Гидравлический верхний рычаг навески

Требования к базовой машине

Трактор колесный полноприводный, гусеничный	
Присоединение, трехточечная навеска	КАТ 3
Гидравлические соединения	3 шт 2-сторонние
Частота вращения ВОМ	1000 об/мин
Рабочая скорость	Ходоуменьшитель

Технические характеристики

Мощность	200 - 400 л.с.
Передача	Механическая с ВОМ
Бортовой редуктор	Шестеренный (серия G)
Муфта предохранительная	POC-3
Диаметр/ширина ротора	600 / 2410 мм
Количество резцов	106 (Ротор T25)
Макс. рабочая глубина	300 мм

Основные размеры

Длина	2380 мм
Ширина	2850 мм
Высота	1390 мм
Вес	2100 кг
Вес, с опциями	3000 кг



www.mericrusher.ru

MERICRUSHER
DIFFERENT FOR A REASON