

МС4- 140/180

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОТОВАТОРЫ
И ПОЧВЕННЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ПОГРУЗЧИКОВ И ЭКСКАВАТОРОВ МАССОЙ ДО 25 ТОНН
ЗАГЛУБЛЕНИЕ В ГРУНТ НА 20 СМ



MERICRUSHER

ГЛУБИНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ



Официальный дилер профессиональных ротоваторов и почвенных фрез Mericrusher



ТРАКТОРИСТЫ

РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45а
+7 (831) 265-65-65, 8 (800) 7777 152
info@trz.ru; www.trz.ru



ТРАКТОРИЯ ГРУПП

РФ, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14, с14
+7 (495) 664 51 30, 8 (800) 777 51 30
info@traktoria.ru; www.traktoria.ru

УСТАНОВКА НА ТЕХНИКУ, ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МС4- 140/180

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОТОВАТОРЫ И ПОЧВЕННЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ И ЭКСКАВАТОРОВ МАССОЙ ДО 25 ТОНН ЗАГЛУБЛЕНИЕ В ГРУНТ НА 20 СМ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Коммунальное/дорожное/лесное хозяйства/
садоводство/строительство
- Обслуживание недвижимости
- Уход за зелеными насаждениями
- Удаление льда/укатанного снега на автостоянках,
тротуарах, пешеходных переходах и перекрестках
- Расчистка/обработка территории
перед высадкой новых зеленых насаждений
- Удаление кустарников и зарослей
- Удаление пней и дробление веток

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сменные контр-ножи
- Сменная износостойкая пластина Hardox
- Ротор STD с твердосплавными режцами
- Возможность изменения направления вращения ротора
- Переходная плита в комплекте

ОПЦИИ

- Усиленные/пластинчатые режцы
- Клапан ограничения давления
- Выбор гидромотора
- Опорные салазки

ТРЕБОВАНИЯ К БАЗОВОЙ МАШИНЕ

Малые/средние гидравлические погрузчики/экскаваторы		
Типы креплений	SAE J2513 / Avant / NPT-10 / Vila / Kunta	
Гидравлика	Низкого давления (перетекание в маслобак)	
Параметры	200-240 бар	80-160 л/мин
Грузоподъемность	Мин. 600 кг	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передача мощности	Гидравлическая
Гидромотор	Героторный, низкого давления
Установка гидромотора	Установлен на роторе
Диаметр ротора	400 мм
Ширина ротора	1350/1750 мм
Количество режцов	60/76
Макс. рабочая глубина	200 мм

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	780/915 мм
Ширина	1570/2120 мм
Высота	670/930 мм
Вес	430-570/600-700 кг

